

軽量・エアコン配管用パテ

100gMP-1

100個/箱

特徴

①軽量なのに接着力は今までのパテと同等の強さなので、天井面などの落下リスクの有る現場でもご使用になれます

②オレフィン樹脂（油分）使用量30%カットしベタつきが手に残りにくい

③輸送時の燃費向上、運搬時の負担軽減、高所作業者の負担軽減

④難燃性（UL-94 V-0相当）



試験項目	軽量・エアコン配管用パテ	試験方法
軟度（mm）	8.4	JIS A5752-1972に準ずる 25±1℃ 150g, 5sec 針入度計先端角度30度の円錐針使用
電気絶縁体積抵抗率	1.3×10^{14}	JIS K6911
加熱減量（％）	0.06	JIS A5752-1972に準ずる 105±1℃×3hrs
密度（g / cm ³ ）	1	水中置換法
耐 湿 性	(50±1℃、98±1％×96hrs) 異常なし	試料をガラス版上に一定量付着させ、左記条件中に放置したのち異常の有無を見る
耐 熱 性	(80℃±1℃×96hrs) 異常なし	
耐 寒 性	(-25℃±1℃×96hrs) 異常なし	
耐 水 性	(蒸留水20±1℃×96hrs) 異常なし	

その他のラインナップ



エアコン配管用パテ 200g MP-2 100個/箱



エアコン配管用パテ 1kg MP-10 20個/箱

販売元

製造元
MSJ株式会社